

## Dreh Sperre "DS777"

Artikelnummer: 154271171101104

### Bedienung

- Wird freigegeben durch Impulsgeber wie Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult oder Schlüsseltaster
- Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen frei (werkseitige Voreinstellung - optional änderbar)
- Nur für Indoor-Bereich geeignet

### Leistungsmerkmale

- Die Arme des Sperrelementes werden aus Ø40 mm transparenten Acryl-Rundrohren gefertigt
- Das Gehäuse wird auf das Fundament aufgedübelt
- Inkl. LED mit Richtungsanzeige
- Vorgerüstet für bauseitige Zutrittskontrolle

### Technische Daten

- Elektrische Freigabe / Manuelle Drehbewegung
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : ≈ 60 W
- Material Haube : Granitstein (Star Galaxy Black)
- Material unterer Körper : Graue Plexiglas Paneele
- Höhe : 900 mm
- Breite : 310 mm
- Tiefe : 1.150 mm
- Durchgangsbreite : 470 mm
- Durchgangsfrequenz : ~ 90 Personen/Minute
- Schutzart : IP 44 Indoor Modell

### Optionen

- Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar
- Auf Wunsch mit RS232, RS485 oder LAN Schnittstelle
- Arme aus Aluminium oder Edelstahl
- Drucksensor mit Audio-Alarm
- Umklappbare Arme

