

GSM Controller

Stücklistennummer 113270633s25825

Leistungsmerkmale

- kostenfreie Aktivierung
- Aktivierung von überall
- Keine extra Ausgaben für Fernbedienungen
- Kontrolle nur durch autorisierte Personen
- Bis zu 1.000 Nutzer
- Einfache Programmierung über SMS / oder Software



Technische Daten

- Spannungsversorgung : 14,7-24 VAC/DC
- Stromverbrauch : max. 2 A Spitze; bei Übertragung 250 mA; Standby 40 mA
- Vierband GSM Modul : 850/900/1800/1900 MHz
- Antenne : Adapter auf der Platine; kurz; 3m Kabel extern; vandal proof extern
- Output / Input : 2 Relais out (No/Nc)
- Alarm : 2 x Alarm Input – einstellbar: 12 V DC
- Abmessungen : Standardgehäuse 143 x 90 x 33 mm
- CLIP ID autorisierte Nutzer : 1.000 ("Jeder Anrufer Modus"= unbegrenzt)
- Ereignisspeicher(Event log) : bis 20.000
- Gewicht : 180g (PCB) mit Gehäuse
- Alarm Textnachrichten : 2 sind einstellbar
- Anbindung an Intercom : möglich, vorbereitet für 2 Taster/Kanäle